

## TOPLOADER TL-K



### HAUPT- EINSATZBEREICHE:

- Schüttgut
  - Instandhaltungsbetriebe
  - Reparaturwerkstätten
  - Zwischenreinigungsschritte
- als Arbeitsplatzanlage



### AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- alle medienberührenden Bauteile aus Edelstahl
- **horizontal** drehender, verschließbarer Korb für Schüttgut
- motorisch angetriebener Reinigungskorb
- hohe Belastbarkeit (max. 50 kg Nutzlast)
- Siemens-Elektrotechnik mit Steuerung „Siemens Logo“
- hocheffiziente, leistungsstarke Grundfos-Pumpe IE3/IE4
- Trockenlaufschutz
- Tankabdeckung

## BUPI CLEANER® TOPLOADER TL-K

HAUPTABMESSUNGEN CA. (OHNE ZUSATZAUSSTATTUNG)	TL 80 K
Maße Reinigungskorb	471 x 321 x 200 mm
Anlagenbreite	1.220 mm
Anlagentiefe	860 mm
Höhe geschlossen	1.030 mm
Nutzlast	50 kg
Tankinhalt	165 Liter
Spritzdruck an den Düsenmündungen	3,2 bar
Umwälzleistung	12 m <sup>3</sup> /h
Pumpenmotor	2,8 kW
Leistung Elektroheizung	6,0 kW
elektrischer Anschlusswert	8,9 kW
max. Stromaufnahme	10,5 A
Behandlungstemperatur stufenlos regelbar	0–85° C
Aufheizdauer Tank	ca. 2,5 Stunden



Informationen über Zubehör  
und Anlagenkonfigurator unter  
[www.bupicleaner.com](http://www.bupicleaner.com)

